

Профнастил СКН50Z-600



109456. Москва, 4-й Вешняковский пр. д.1, корп. 1
 Телефон +7(495) 374-74-12
 Email: ceo@fks-group.com | www.profnastil.org

Схема опирания	Толщина сталебетонно го перекрытия, мм	Максимально допустимый пролет, мм											
		Толщина профлиста 0,9 мм						Толщина профлиста 1,0 мм					
		Равномерно-распределенная нагрузка, (кН/м ²)						Равномерно-распределенная нагрузка, (кН/м ²)					
		4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Однопролетная	100	3568	3150	2879	2682	2529	2408	3661	3230	2951	2750	2592	2469
	125	4247	3755	3438	3211	3033	2889	4361	3857	3532	3297	3115	2967
	150	4866	4310	3952	3691	3492	3330	5001	4431	4062	3794	3589	3422
	175	5439	4823	4426	4138	3917	3737	5597	4964	4553	4259	4028	3844
	200	5971	5304	4871	4556	4314	4116	6162	5461	5013	4692	4439	4239
	225	6517	5754	5290	4951	4688	4479	6729	5928	5447	5098	4830	4612
	250	6828	6198	5688	5324	5035	4770	7268	6403	5856	5485	5197	4965
Двухпролетная	100	3631	3204	2930	2729	2575	2451	3729	3290	3008	2803	2645	2518
	125	4301	3807	3486	3255	3076	2932	4424	3910	3584	3346	3162	3014
	150	4918	4359	3996	3735	3533	3369	5063	4484	4111	3844	3635	3467
	175	5491	4870	4470	4182	3958	3778	5652	5015	4602	4305	4075	3887
	200	6028	5351	4914	4597	4355	4159	6221	5511	5063	4738	4483	4283
	225	6570	5801	5333	4993	4731	4517	6785	5977	5491	5145	4874	4656
	250	6827	6207	5730	5348	5035	4770	7282	6457	5905	5532	5241	5007