

Профнастил СКН90Z-1000



109456. Москва, 4-й Вешняковский пр. д.1, корп. 1
 Телефон +7(495) 374-74-12
 Email: ceo@fks-group.com | www.profnastil.org

Схема опирания	Толщина сталебетонн ого перекрытия, мм	Максимально допустимый пролет, мм											
		Толщина профлиста 0,7 мм						Толщина профлиста 0,8 мм					
		Равномерно-распределенная нагрузка, (кN/м ²)						Равномерно-распределенная нагрузка, (кN/м ²)					
		4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Однопролетная	150	3757	3310	3023	2813	2650	2521	3865	3406	3109	2892	726	2592
	175	4269	3771	3449	3215	3035	2888	4394	3880	3548	3308	3123	2973
	200	4754	4205	3849	3592	3394	3234	4898	4330	3963	3699	3494	3329
	225	5213	4613	4228	3949	3732	3559	5369	4754	4355	4066	3845	3665
	250	5565	5004	4587	4271	4005	3782	5818	5156	4726	4418	4177	3984
Двухпролетная	150	3960	3478	3169	2946	2775	2637	4093	3591	3271	3040	5865	2721
	175	4452	3922	3579	3333	3145	2993	4598	4048	3695	3441	3245	3090
	200	4923	4343	3970	3703	3498	3331	5083	4484	4098	3822	3609	3436
	225	5368	4743	4343	4052	3829	3633	5543	4895	4482	4183	3952	3767
	250	5564	5011	4597	4269	4004	3783	5939	5291	4847	4527	4275	4039