

Профнастил НС35х1000



109456. Москва, 4-й Вешняковский пр. д.1, корп. 1
 Телефон +7(495) 374-74-12
 Email: ceo@fks-group.com | www.profnastil.org

Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила

Тип профиля	Шаг опор, м	Предельная нагрузка (кг/м ²) при расчетной схеме		
				
НС35х1000х0,4 мм.	1,0	864,0	409*	468*
	1,5	384,0	246*	284*
	2,0	154,0	174*	202*
НС35х1000х0,5 мм.	1,0	1732,0	530*	606*
	1,5	483*	334*	396*
	2,0	192,0	242*	278*
НС35х1000х0,55 мм.	1,0	1399,0	589*	671*
	1,5	531*	374*	440*
	2,0	212*	273*	321*
НС35х1000х0,6 мм.	1,5	559*	413*	484*
	2,0	223*	302*	356*
	3,0	59,0	143*	115*
НС35х1000х0,7 мм.	1,5	650*	490*	570*
	2,0	260*	362*	413*
	3,0	69*	171*	137*
НС35х1000х0,8 мм.	1,5	745*	568*	657*
	2,0	297*	420*	479,0
	3,0	79*	194,0	156,0

* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.